

SU-O系列后备式UPS

- ◆ 简洁、紧凑、大方的机器外观
- ◆ 超宽市电输入范围
- ◆ 卓越的微处理器确保可靠运行
- ◆ 自动调节市电升压、降压，稳定电压输出（仅限于1000VA~2000VA）
- ◆ 市电重启功能
- ◆ 关机充电功能
- ◆ 冷启动功能
- ◆ 触碰式LCD屏幕（选配）



型号	SU-O400		SU-O1000		SU-O1500		SU-O2000		
容量	400 VA / 240 W		1000 VA / 600 W		1500VA/900W		2000 VA /1200 W		
输入									
电压	110/120 VAC或 220/230/240 VAC								
电压范围	81-145 VAC / 162-290 VAC								
频率	60/50 Hz(自动侦测)								
输出									
输出电压	110/120 VAC或 220/230/240 VAC								
电压范围(电池模式)	±10%								
频率范围(电池模式)	50 Hz 或 60 Hz ±1 Hz								
转换时间	一般 2-6 ms								
波形 (电池)	模拟正弦波								
电池									
电池型号 & 数量	12V4.5Ah x 1		12 V 7 Ah x 2		12 V 9 Ah x 2		12 V 9 Ah x 2		
充电时间	4 小时充至90%				4-6 小时充至90%				
保护功能									
全面保护	过载, 深度放电及过充保护								
指示灯说明									
LCD显示	负载大小, 电池容量, 市电模式, 旁路模式, 故障指示								
LED显示	市电模式	绿灯亮				绿灯亮			
	电池模式	绿灯闪				黄灯闪			
	错误	无				红灯亮			
警告声音									
电池模式	每10秒响一声								
电池电量低	每1秒响一声								
过载	每0.5秒响一声								
错误	连续鸣响								
物理性能									
LED显示	尺寸,深x宽x高(mm)	279 x 101 x 142		320x130x182					
	净重(公斤)	3.55		8.2		10.4		11.0	
LCD机种	尺寸,深x宽x高(mm)	300x 101 x 142		320x130x182					
	净重(公斤)	3.7		8.2		10.4		11.0	
使用环境									
湿度	0-90 % 湿度 且 0-40°C 温度								
噪音	小于 40dB								

* 现行产品规格若有变更不再另行通知